TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli K2

Hiilidioksidi sammutusaineena

Hiilidioksidi on väritön kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Sen kiehumispiste on −56 °C ja jähmettymispiste −78 °C. Hiilidioksidilla on viilentävä ja tukahduttava vaikutus paloon. CO_2 tukahduttaa palon vaatiman hapen ja muodostaa "maton" liekkien päälle. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

Käyttökohteet

Teollisuus, julkiset tilat, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, datakeskukset, laboratoriot, sairaalat, maalikaupat ja kemianteollisuus. Hiilidioksidi sammuu jättämättä jälkituotteita, minkä vuoksi se sopii erityisen hyvin tiloihin, joissa on arvokkaita mekaanisia tai elektronisia laitteita. Se soveltuu myös julkisiin tiloihin, joissa halutaan välttää jälkivahinkoja, kuten jauhetta tai vaahtoa.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	34B
Paloluokka	B
Toimintalämpötila	-30 °C / +60 °C
Koko	2kg
Tyhjennysaika	8 s
Toimintapaine	220 Bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	CO_2
Bruttopaino (kg)	6.95
Korkeus (mm)	530
Leveys (mm)	105

SKU	600066
EAN	7320896000667
Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Malli	K2

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi