

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE9HR-B



Hyvä sammutuskalusto lisää mahdollisuutta saada tulipalo hallintaan. Housegard vaahtosammutin sisältää tehokasta vaahtokonsentraattia jolla on erittäin korkea sammutusteho. Housegard vaahtosammuttimet on valmistettu korkeiden laatuvaatimusten mukaan ja sopii työympäristöihin, jotka käsittelevät palovaarallisia aineita nestemuodoissa kuten öljyä, muovia ja bensiiniä. Voidaan käyttää myös orgaanisten aineiden sammuttamiseen. Sopii käytettäväksi teollisuudessa ja kuljetuksessa. Ponnekaasuna käytetään typpeä. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

TOIMINTA

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	27A 233B	SKU	600299
Paloluokka	AB	EAN	7320896002999
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	9l	Malli	FE9HR-B
Toimintapaine	12 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	14,1		
Korkeus (mm)	575		
Leveys (mm)	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

