

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FFE6HR-C



Rasvasammuttimet soveltuvat käytettäväksi A-, B- ja rasvatulissa, ja niiden käyttöalue on siten laajempi kuin perinteisillä vaahtosammuttimilla. Housegard-rasvasammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Venttiili on valmistettu kromattu messinki ja musta lakattu teräskahva. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula korroosionkestävyyttä varten. Sisäisesti käsitelty eurooppalaisella laatuinnoinnilla. Sammuttimen toiminta-alue on 0 °C / +60 °C.

### TOIMINTA

Sammutusaine sisältää suojoja, jotka reagoivat kemiallisesti palavan öljyn tai rasvan kanssa niin, että palava pinta muodostaa kuoren. PFAS-vapaa sammutusaine.

### KÄYTTÖALUEET

Kaikki keittiöt, joissa on rasvakeittimet, joissa on suuria määriä ruoanvalmistusrasvaa, missä ruokarasvoja ja öljyä varastoidaan julkisissa tiloissa kuten konttoreissa, myymälöissä, kouluissa jne.



## TEKNISET TIEDOT

|                     |               |             |                |
|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| Teholuokka          | 13A 75F       | SKU         | 600355         |
| Paloluokka          | AF            | EAN         | 7320896003552  |
| Toimintalämpötila   | 0 °C / +60 °C | Sertifointi | EN3-7, CE, MED |
| Koko                | 6L            | Malli       | FFE6HR-C       |
| Tyhjennysaika       | 15s           |             |                |
| Toimintapaine       | 12 Bar        |             |                |
| Sylinterimateriaali | Steel         |             |                |
| Bruttopaino (kg)    | 12.5          |             |                |
| Korkeus (mm)        | 520           |             |                |
| Leveys (mm)         | 160           |             |                |

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00  
www.gpbmnordic.fi

