

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli GA102



Käyttöalue

Kaasuhälytyksen tarkoituksena on havaita metaanin, propaanin ja butaani vuoto kaasuputkista ja kaasusäiliöistä. Se on tarkoitettu asuntoihin ja asuntovaunuihin.

Laite tunnistaa metaanin, propaanin ja butaani, jota sisältyy:

- Nestekaasuun, jota kutsutaan myös LPG:ksi (koostuu C3H8:sta – propaani ja C₄H₁₀-butaani)
- Luonnonkaasuun, jota kutsutaan myös LNG:ksi (koostuu pääasiassa CH₄:sta – metaani)
- Hiilikaasuun (koostuu CH₄ – metaani ja ilma)

Kaasuvaroittimien sijainti

Kaasuvaroitin on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa voi olla kaasuvuoto. Se asennetaan seinään. On tärkeää, että hälytyssignaali kuuluu hyvin vuodon yhteydessä. Luonnonkaasun varoitusta varten varoitin tulee asentaa 15 – 30cm katosta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 6m. LPG-varoitusta varten (propaani jne.) varoitin tulee asentaa 15– 30cm lattiasta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 4m. Suositelluimmat käyttöalueet ovat keittiö, autotalli ja leirint.

Huolto / Valvonta

Puhdista kaasuväroitin säännöllisesti, jotta voit estää pölyn kertymisen. Voit tehdä tämän käyttämällä pölynimuria, jossa on harjaspää. Puhdista varovasti reikäalueet edestä ja sivuilta. Kaasuvaroittimen käyttöikä on noin 5 vuotta. Tulee korvata uudella.



TEKNISET TIEDOT

Hälytyssignaali	≥ 85 dB / 3 m	SKU	604022
Yhteenkytkettävä	No	EAN	7320896040229
Vaihdettava akku	No	Sertifiointi	EN 50194-1:2009
Lämpötila-alue	-10 °C / +55 °C	Malli	GA102
Taukotoiminto	1		
Virtalähde	230V		
Ilmaisintyyppi	Gas		
Bruttopaino (kg)	0.3125		
Korkeus (mm)	135		
Leveys (mm)	135		

fdv_important_smoke_detector

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic