TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli GA102

Käyttöalue

Kaasuhälytyksen tarkoituksena on havaita metaanin , propaanin ja butaani vuoto kaasuputkista ja kaasusäiliöistä. Se on tarkoitettu asuntoihin ja asuntovaunuihin.
Laite tunnistaa metaanin, propaanin ja butaani, jota sisältyy:
• Nestekaasuun, jota kutsutaan myös LPG:ksi (koostuu C3H8:sta – propaani ja C_4H_{10}-butaani)
• Luonnonkaasuun, jota kutsutaan myös LNG:ksi (koostuu pääasiassa CH4:sta – metaani)
• Hiilikaasuun (koostuu CH4 – metaani ja ilma)

Kaasuvaroittimien sijainti

Kaasuvaroitin on tarkoitettu käytettäviksi kuivissa sisätiloissa, joissa voi olla kaasuvuoto. Se asennetaan seinään. On tärkeää, että hälytyssignaali kuuluu hyvin vuodon yhteydessä. Luonnonkaasun varoitusta varten varoitin tulee asentaa 15 – 30cm katosta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 6m. LPG-varoitusta varten (propaani jne.) varoitin tulee asentaa 15– 30cm lattiasta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 4m. Suositelluimmat käyttöalueet ovat keittiö, autotalli ja leirint.

Huolto / Valvonta

Puhdista kaasuvaroitin säännöllisesti, jotta voit estää pölyn kertymisen. Voit tehdä tämän käyttämällä pölynimuria, jossa on harjaspää. Puhdista varovasti reikäalueet edestä ja sivuilta. Kaasuvaroittimen käyttöikä on noin 5 vuotta. Tulee korvata uudella.

TEKNISET TIEDOT

Hälytyssignaali	≥ 85 dB / 3 m
Yhteenkytkettävä	No
Vaihdettava akku	No
Lämpötila-alue	-10 °C / +55 °C
Taukotoiminto	1
Virtalähde	230V
Ilmaisintyyppi	Gas
Bruttopaino (kg)	0.3125
Korkeus (mm)	135
Leveys (mm)	135

SKU	604022
EAN	7320896040229
Sertifiointi	EN 50194-1:2009
Malli	GA102

fdv_important_smoke_detector

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi