

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FFE6HR-C



Fettslokkere er egnet for bruk mot A-, B- og fettbranner, og har dermed et større bruksområde enn tradisjonelle skumslokkere. Ventilen er laget av forkromet messing med et svart lakkert stålhåndtak. Ventilhals i rustfritt stål for høy korrosjonsbestandighet. Internt behandlet med europeisk kvalitetsbelegg. Brannslukningsapparatets arbeidsområde er 0°C / + 60°C.

VIRKEMÅTE

Slokkemiddelet inneholder salter som reagerer kjemisk med den brennende oljen eller fettete slik at det dannes en skorpe over den brennende overflaten. Slokkemiddelet inneholder ikke PFAS.

BRUKSOMRÅDER

Hoteller, overnattingssteder, restauranter, cafeer, kantiner, storkjøkken og ellers i alle kjøkken hvor det benyttes fritureoljer og ellers der hvor matfett og oljer benyttes eller lagres.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	13A 75F	SKU	600355
Brannklasse	AF	EAN	7320896003552
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, MED
Størrelse	6L	Modell	FFE6HR-C
Tømmetid	15s		
Arbeidstrykk	12 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Bruttovekt (kg)	12.5		
Høyde (mm)	520		
Bredde (mm)	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic