

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell HA450



Bruksområde:

Värmevarnare är avsedda att vara ett komplement till brandvarnare. Denna apparat är avsedd för att detektera värme och ge brandvarningslarm. Den ska endast användas i privata bostäder.

Placering:

Kök, tvättstuga, vind, garage och andra platser som är kalla, fuktiga eller dammiga. Det rekommenderas att installera den i mitten av taket, borta från döda hörn.

Service/Kontroll:

Testas regelbundet. Värmevarnaren bör bytas ut vart tionde år.



TEKNISK SPECIFIKATION

Sändningsfrekvens	868 MHz	Artikel	604033
Seriekopplingsbar	Yes	EAN	7320896040335
Utbytbart batteri	No	Certifiering	BS 5446-2:2003
Livslängd batteri	10 year	Modell	HA450
Temperaturområde	-10 °C / +65 °C		
Pausfunktion	1		
Strömkälla	CR123A		
Detektionstyp	Heat Detector		
Bruttovikt (kg)	0.189		
Höjd (mm)	48		
Bredd (mm)	100		

Undvik oönskade larm

Detta är vanligt förekommande och betyder oftast att batteriet börjar ta slut, att brandvarnaren utsätts för fukt eller luftströmmar eller att den är placerad för nära spisen. Placeringen av din varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att: Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens i brandvarnaren. Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur. Undvik att placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet. Placera brandvarnaren minst 2 meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet. Undvik placering nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB

Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic